



C60BP4-REP | Eshalite JP64K

Bitumenemulsion als Spezialemulsion zum Einsatz beim Patchen

- Werksbezeichnung:** Eshalite JP64K
- Anwendung:** Zur Reparatur von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, Ausbrüchen an Fahrbahnrändern und Absenkungen im Bereich von Aufgrabungen.
Die Wahl einer geeigneten Bitumenemulsion ist ein wichtiges Detail für die Verlegung.
- Eigenschaften:** Eshalite JP64K ist als polymermodifizierte Bitumenemulsion in Funktionsweise und Brechverhalten speziell für das Patch-Verfahren konzipiert und wird mit marktüblichen Gesteinen eingebaut. Mit der Entwicklung dieser Patchemulsion ist es uns gelungen, elastische und plastische Eigenschaften im Mischgut zu integrieren, um späteren Temperatur- und Belastungsbeanspruchungen besser entgegen zu können. Die Patchemulsion ist den Anforderungen einer C60BP4-REP zuzuordnen, und entspricht damit den Anforderungen an Bitumenemulsionen zum Anspritzen und Abstreuen gem. TL BE-StB 15 | EN13808:2013. Die sich daraus ergebende verpflichtend zu verwendende Kurzbezeichnung, ausgedrückt in Buchstaben und Zahlen, dient einer europaweit eindeutigen Zuordnung und beschreibt wichtige Eigenschaften. Der Zusatz REP wiederum obliegt dem nationalen Leitfaden und gibt den genauen Verwendungszweck der Emulsion vor.
- Verarbeitung:** maschinell mit speziellen Verarbeitungsgeräten
- Lieferform:** lose im Tanksattelaufleger oder geeigneten Behältern
- Lagerung:** Frostfreie Lagerung in geschlossenen Behältern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Die Eshalite JP64K ist nach Anlieferung zur alsbalden Anwendung bestimmt.
- Information:** Auf unserer Homepage können Sie jederzeit weitere wichtige Informationen abrufen.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse der Entwicklung und Anwendung. Sie sollen über unsere Produkte informieren und haben nicht die Bedeutung, die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke zuzusichern. Änderungen der in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.